



DD700 - RACK

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em aço
- Painel frontal em aço inoxidável IP65
- Display gráfico retro iluminado a LED
- 1 porta USB Client
- 1 porta USB Host
- 2 portas série RS232, uma delas configurável para RS485
- Teclado membrana com 18 teclas
- Modo conta peças
- Pesagem única
- Pesagem dupla
- Controlo de pesagem
- Carga/Descarga e operação/extração
- Multioperador
- Classificação do peso
- Função de repetidor
- Função de pesagem em soma
- Gestão de totais
- Versão aprovada para transações comerciais em conformidade com a diretiva 2014/31/UE ou para utilização interna

OPCIONAIS

- Profibus DP
- Porta Ethernet TCP/IP (10/100Mbps)
- Saída analógica, 0-10V/4-20mA
- WIFI (Externo)
- 4 entradas/4 saídas Optoisoladas 24 VDC 200mA
- Memoria Alibi MPP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fabriqué en acier
- Panneau avant en acier inoxydable IP65
- Affichage graphique rétroéclairé par LED
- 1 sortie USB client
- 1 sortie USB host
- 2 sorties série RS232, un configurable pour RS485
- Clavier à membrane à 18 touches
- Mode comptage des pièces
- Pesée unique
- Double pesée
- Contrôle du poids
- Chargement / Déchargement et Opération / Extraction
- Multi-opérateur
- Classification de pesage
- Fonction répéteur
- Fonction de pesage en somme
- Gestion des totaux
- Version approuvée pour les transactions commerciales conformément à la directive 2014/31/UE ou pour un usage interne

OPTIONS

- Profibus DP
- Sortie Ethernet TCP / IP (10 / 100Mbps)
- Sortie analogique, 0-10V / 4-20mA
- WIFI (externe)
- 4 entrées / 4 sorties Opto-isolées 24 VDC 200mA
- Mémoire Alibi MPP

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Fabricado en acero
- Panel frontal de acero inoxidable IP65
- Pantalla gráfica retro iluminada a LED
- 1 puerto USB Client
- 1 puerto USB Host
- 2 puertos serie RS232, uno de ellos configurable para RS485
- Teclado de membrana con 18 teclas
- Modo cuenta de piezas
- Pesaje singular
- Pesaje doble
- Control de pesaje
- Carga / Descarga y operación / extracción
- Multioperador
- Clasificación de pesaje
- Función de repetidor
- Función de pesaje en suma
- Gestión de totales
- Versión aprobada para transacciones comerciales de conformidad con la directiva 2014/31/UE o para uso interno

OPCIONALES

- Profibus DP
- Puerto Ethernet TCP / IP (10 / 100Mbps)
- Salida analógica, 0-10V / 4-20mA
- WIFI (Externo)
- 4 entradas / 4 salidas optoisoladas 24 VDC 200mA
- Memoria Alibi MPP