

Pesagem Dinâmica

Opcionais:

- Certificação MID
- Conexão USB
- Print report + conexão
- Licença Planet View
- Rejeitador de Pistão
- Recipiente de rejeitados
- Transporte
- Montagem



SELECTA

CONTROLADORA DE PESO DINÂMICA

Parque industrial de Sobreposta t/ +351 253 603 480
Apartado 2012 f/ +351 253 603 485
4701-952 Braga w/ www.cachapuz.com
PORTUGAL f/ CachapuzBilancialGroup



CONTROLADORA DE PESO DINÂMICA

Selecta pesa automaticamente todos os produtos na linha de produção, rejeitando aqueles que não se enquadram nos limites estabelecidos e indicando as irregularidades!

A ferramenta ideal para o controlo centralizado e eficiente dos processos.

Diferentes tipos de sistemas de rejeição de produtos de acordo com o processo produtivo!

Superfícies curvas e transportador de remoção simples para uma limpeza fácil.

Essencial para o controle de qualidade! Necessária para verificação das quantidades contidas em produtos pré-embalados.

Alcances:

50 g - 1200 g

Capacidades / Divisões:

600 g div. 0,2 g

1,2 kg div. 0,2 g

3 kg div. 0,5 g

Elevada cadência por minuto até:

240 Pç/min.

Certificação CE

Diretiva MID



Rápido retorno do investimento através da redução de perda de materiais e desperdícios. Diminui também o número de devoluções/reclamações por falta de produto nas encomendas.



Estrutura mecânica robusta e fiável.



Interface gráfico de utilização fácil e intuitivo com grande ecrã touch screen a cores de 10,4".



Fácil integração nos sistemas produtivos de deteção de metais, Raios X, embalamento e etiquetagem.



Luzes de sinalização para imediatamente avisar sobre o progresso do controlo da verificação.



Controlo da impressão com emissão de etiqueta de totais para caixotes, caixas ou paletes.



Fácil ligação e exportação de dados.



Possibilidade de conexão a sistemas remotos através da rede, USB e WI-FI e exportação de relatórios em formato PDF.

